

DAIKIN
AIR INTELLIGENCE™



#1 MONDIAL

CONFORT POUR LA VIE

NOUVEAUTÉ
Série 17 SEER

INVERTER
R-410A

Système mural sans-conduit
Jusqu'à 17 SEER - HSPF 9

COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE



*** GARANTIE
LIMITÉE
DE 10 ANS
SUR LES PIÈCES**

*du FABRICANT

**#1 MONDIAL
VENTE
PRODUITS AC**

DAIKIN
UNIVERSITY

+ GRAND
MANUFACTURIER
MONDIAL DE PRODUITS
CHAUFFAGE ET AC 

MANUFACTURIER DANS PLUS DE
**90 USINES ET EN
VENTE dans plus
DE 150 PAYS**

No de modèle	Unité intérieure		FTKB09A XVJU	FTXB09AX VJU	FTKB12A XVJU	FTXB12AX VJU
	Unité extérieure		RKB09A XVJU	RXB09A XVJU	RKB12A XVJU	RXB12A XVJU
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)		Btu/h	9,000	9,000	12,000	12,000
SEER (TRÈS)			17	17	17	17
EER Nominal (min.-Max.)		W/W	11	11	8.50	8.50
HSPF (FRSC)			9	9	9	9
COP Nominal (Min.-Max.)		W/W	3.6	3.6	3.3	3.3
Fusible (Max)		A	15	15	15	15
Raccordement des lignes	Liquide	po.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	po.	3/8	3/8	3/8	3/8
	Drain	po.	3/4	3/4	3/4	3/4
Longueur de tuyauterie		piéd (m)	65 5/8	65 5/8	65 5/8	65 5/8
Unité Intérieure						
Circulation d'air	Haute	(cfm)	330	330	360	360
	Moyenne		272	272	282	282
	Lente		215	215	232	232
	Silencieuse		165	165	165	165
Dimensions (H x L x P)		po.	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4
Poids		lb	20	20	20	20
Niveau sonore		H / M / L / S dB(A)	42/35/30/23	42/35/30/23	42/35/32/22	42/35/32/22
Unité extérieure						
Dimensions (H x L x P)		in. (mm)	21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4	21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4	21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4	21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4
Poids		lb (kg)	53	53	57	57
Niveau sonore		dB(A)	46	46	48	48
No de modèle	Unité intérieure		FTKB18A XVJU	FTXB18AX VJU	FTKB24A XVJU	FTXB24AX VJU
	Unité extérieure		RKB18A XVJU	RXB18A XVJU	RKB24A XVJU	RXB24A XVJU
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)		Btu/h	18,000	18,000	24,000	24,000
SEER (TRÈS)			17	17	17	17
EER Nominal (min.-Max.)		W/W	10.5	10.5	11	11
HSPF (FRSC)			9	9	9	9
COP Nominal (Min.-Max.)		W/W	3.3	3.3	3.7	3.7
Fusible (Max)		A	20	20	20	20
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	po. (mm)	1/2	1/2	5/8	5/8
	Drain	po. (mm)	3/4	3/4	3/4	3/4
Longueur de tuyauterie		piéd (m)	98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2
Unité Intérieure						
Circulation d'air	Haute	(cfm)	430	435	555	580
	Moyenne		374	374	486	486
	Lente		318	318	405	405
	Silencieuse		274	274	336	336
Dimensions (H x L x P)		in.	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2
Poids		lb	31	31	31	31
Niveau sonore		H / M / L / S dB(A)	40/37/35/32	40/37/35/32	47/44/41/37	47/44/41/37
Unité extérieure						
Dimensions (H x L x P)			21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16
Poids		lb (kg)	82	82	97	97
Niveau sonore		dB(A)	53	53	52	52